# ALLEGATO "C"

## Comune di GUARDIAGRELE
Provincia di CH

# STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

| | |
|---|---|
| **OGGETTO:** | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SU STRADE COMUNALI DIVERSE E NEI TRATTI INTERESSATI DAL TRANSITO DEI MEZZI DEI CANTIERI TERNA RETE ITALIA S.P.A. |
| **COMMITTENTE:** | COMUNE DI GUARDIAGRELE . |
| **CANTIERE:** | STRADE COMUNALI DIVERSE, GUARDIAGRELE (CH) |

GUARDIAGRELE, 10/06/2018

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

_____
(ARCHITETTO TINARI LINO)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

_____

**ARCHITETTO TINARI LINO**
VIA SAN BARTOLOMEO, 99/A 66016
GUARDIAGRELE (CH)
Tel.: 3485175114 - 087183029
E-Mail: linotinari@gmail.com

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | **LAVORI A MISURA** | | | | | | | |
| | **COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)**<br>**Coordinamento genarale (Cat 1)** | | | | | | | |
| 1 / 1<br>SIC 01 | RIUNIONI PERIODICHE DI CORDINAMENTO | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 30,00 | 600,00 |
| 2 / 2<br>S.001.030.010.f | Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a mol..arica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 4 kg, classe 8A 55BC | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 49,92 | 49,92 |
| 3 / 3<br>S.003.020.010.a | Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 1,00 | 4,31 | 4,31 |
| 4 / 4<br>S.002.020.005.a | Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, al..maltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile. Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 199,87 | 999,35 |
| 5 / 5<br>S.002.020.090.b | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. costituito da struttura in acciaio ..posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 421,25 | 421,25 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 2´074,83 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 2´074,83 |
| 6 / 6 S.002.020.090.d | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ..posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 442,16 | 442,16 |
| 7 / 7 S.002.020.100.a | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio ..). Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/mese | | | | | 5,00 | 246,85 | 1´234,25 |
| 8 / 8 S.004.020.080.a | Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie. Posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 102,88 | 514,40 |
| 9 / 9 S.004.020.080.b | Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie. Nolo per mese successivo al primo | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 69,83 | 349,15 |
| 10 / 10 S.004.020.09 | Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 4´614,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 4´614,79 |
| 0.a | collocato su palo Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo. Posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 37,59 | 187,95 |
| 11 / 11 S.004.020.090.b | Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo. Nolo per mese successivo al primo | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 21,66 | 108,30 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 4´911,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 4´911,04 |
| | **intervento 01 - Localita' Cerchiara 01 (Cat 2)** | | | | | | | |
| 12 / 12 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 8,04 | 48,24 |
| 13 / 13 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 18,38 | 110,28 |
| 14 / 14 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 15 / 15 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm.<br>utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 16 / 16 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo<br>Vedi voce n° 12 [cad 6.00]<br>Vedi voce n° 13 [cad 6.00] | | | | | 6,00<br>6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 2,55 | 30,60 |
| 17 / 17 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm<br>Vedi voce n° 14 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 18 / 18 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg<br>Vedi voce n° 16 [cad 12.00] | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 5´333,24 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 5´333,24 |
| | Vedi voce n° 17 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 16,00 | 1,54 | 24,64 |
| 19 / 19 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 20 / 20 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 21 / 21 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 5´525,94 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 5´525,94 |
| | **intervento 02 - Localita' Cerchiara 02 (Cat 3)** | | | | | | | |
| 22 / 22 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 8,04 | 48,24 |
| 23 / 23 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 18,38 | 110,28 |
| 24 / 24 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 25 / 25 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm.<br>utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 26 / 26 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo<br>Vedi voce n° 22 [cad 6.00]<br>Vedi voce n° 23 [cad 6.00] | | | | | 6,00<br>6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 2,55 | 30,60 |
| 27 / 27 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm<br>Vedi voce n° 24 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 28 / 28 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg<br>Vedi voce n° 26 [cad 12.00] | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 5´948,14 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 5´948,14 |
| | Vedi voce n° 27 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 16,00 | 1,54 | 24,64 |
| 29 / 29 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 30 / 30 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 31 / 31 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 6´140,84 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 6´140,84 |
| | **intervento 03 - Localita' Crognaleto (Cat 4)** | | | | | | | |
| 32 / 32 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 8,04 | 48,24 |
| 33 / 33 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 18,38 | 110,28 |
| 34 / 34 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 35 / 35 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm. | | | | | | | |
| | utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 36 / 36 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 32 [cad 6.00] | | | | | 6,00 | | |
| | Vedi voce n° 33 [cad 6.00] | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 2,55 | 30,60 |
| 37 / 37 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 34 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 38 / 38 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 36 [cad 12.00] | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 6´563,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 6´563,04 |
| | Vedi voce n° 37 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 16,00 | 1,54 | 24,64 |
| 39 / 39 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 40 / 40 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 41 / 41 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| 42 / 42 P.003.010.020.a | Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, ovvero con utilizzo di palancole metalliche, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita. Sbatacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, ovvero con utilizzo di palanc..talliche, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per profondità fino a m 4 | | | | | | | |
| | tratto 77-78 | | 12,00 | 3,000 | | 36,00 | | |
| | | | 12,00 | 3,000 | | 36,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 72,00 | 35,76 | 2´574,72 |
| | --- | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 9´330,46 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 9´330,46 |
| | **intervento 04 - Localita' Cenericcio (Cat 5)** | | | | | | | |
| 43 / 43 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 8,04 | 48,24 |
| 44 / 44 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 18,38 | 110,28 |
| 45 / 45 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 46 / 46 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm.<br>utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 47 / 47 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo<br>Vedi voce n° 43 [cad 6.00]<br>Vedi voce n° 44 [cad 6.00] | | | | | 6,00<br>6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 2,55 | 30,60 |
| 48 / 48 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm<br>Vedi voce n° 45 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 49 / 49 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg<br>Vedi voce n° 47 [cad 12.00] | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 9´752,66 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 9´752,66 |
| | Vedi voce n° 48 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 16,00 | 1,54 | 24,64 |
| 50 / 50 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 51 / 51 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 52 / 52 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 9´945,36 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 9´945,36 |
| | **intervento 05 - Localita' Voire (Cat 6)** | | | | | | | |
| 53 / 53 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 8,04 | 48,24 |
| 54 / 54 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 18,38 | 110,28 |
| 55 / 55 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 56 / 56 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm.<br>utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 57 / 57 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo<br>Vedi voce n° 53 [cad 6.00]<br>Vedi voce n° 54 [cad 6.00] | | | | | 6,00<br>6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 2,55 | 30,60 |
| 58 / 58 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm<br>Vedi voce n° 55 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 59 / 59 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg<br>Vedi voce n° 57 [cad 12.00] | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 10´367,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 10´367,56 |
| | Vedi voce n° 58 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 16,00 | 1,54 | 24,64 |
| 60 / 60 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 61 / 61 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 62 / 62 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 10´560,26 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 10´560,26 |
| | **intervento 07 - Località Colle Tripio 02 (Cat 8)** | | | | | | | |
| 63 / 63 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,04 | 32,16 |
| 64 / 64 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,38 | 73,52 |
| 65 / 65 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 66 / 66 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm.<br>utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 67 / 67 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo | | | | | | | |
| | Vedi voce n° 64 [cad 4.00]<br>Vedi voce n° 64 [cad 4.00] | | | | | 4,00<br>4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 2,55 | 20,40 |
| 68 / 68 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm<br>Vedi voce n° 65 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 69 / 69 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg<br>Vedi voce n° 67 [cad 8.00] | | | | | 8,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 8,00 | | 10´919,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 8,00 | | 10´919,42 |
| | Vedi voce n° 68 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 1,54 | 18,48 |
| 70 / 70 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 71 / 71 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 72 / 72 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 11´105,96 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 11´105,96 |
| | **intervento 08 - San Vincenzo - Accesso Sciusciardo 01 (Cat 9)** | | | | | | | |
| 73 / 73 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,04 | 32,16 |
| 74 / 74 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,38 | 73,52 |
| 75 / 75 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 76 / 76 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm.<br>utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 77 / 77 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo<br>Vedi voce n° 73 [cad 4.00]<br>Vedi voce n° 74 [cad 4.00] | | | | | 4,00<br>4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 2,55 | 20,40 |
| 78 / 78 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm<br>Vedi voce n° 75 [cad 4.00] | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 79 / 79 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg<br>Vedi voce n° 77 [cad 8.00]<br>Vedi voce n° 78 [cad 4.00] | | | | | 8,00<br>4,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 11´465,12 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 12,00 | | 11´465,12 |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 1,54 | 18,48 |
| 80 / 80 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 81 / 81 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 82 / 82 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 11´651,66 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 11´651,66 |
| | **intervento 09 - San Vincenzo - Accesso Sciusciardo 02 (Cat 10)** | | | | | | | |
| 83 / 83 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,04 | 32,16 |
| 84 / 84 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,38 | 73,52 |
| 85 / 85 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 86 / 86 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm. | | | | | | | |
| | utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 87 / 87 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo | | | | | | | |
| | (par.ug.=4+4) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 2,55 | 20,40 |
| 88 / 88 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 89 / 89 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 12´010,82 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 12´010,82 |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 1,54 | 18,48 |
| 90 / 90 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 91 / 91 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 92 / 92 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 12´197,36 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 12´197,36 |
| | **intervento 10 - San Vincenzo - Accesso Cinque Quattrini (Cat 11)** | | | | | | | |
| 93 / 93 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,04 | 32,16 |
| 94 / 94 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,38 | 73,52 |
| 95 / 95 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 96 / 96 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm. | | | | | | | |
| | utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 97 / 97 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo | | | | | | | |
| | (par.ug.=4+4) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 2,55 | 20,40 |
| 98 / 98 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 99 / 99 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 12´556,52 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 12´556,52 |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 1,54 | 18,48 |
| 100 / 100 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 101 / 101 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 102 / 102 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 12´743,06 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 12´743,06 |
| | **intervento 11 - Viale Cappuccini - Parchegio ex ospedale (Cat 12)** | | | | | | | |
| 103 / 103 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,04 | 32,16 |
| 104 / 104 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,38 | 73,52 |
| 105 / 105 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 106 / 106 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm. | | | | | | | |
| | utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 107 / 107 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo | | | | | | | |
| | (par.ug.=4+4) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 2,55 | 20,40 |
| 108 / 108 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 109 / 109 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 13´102,22 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 13´102,22 |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 1,54 | 18,48 |
| 110 / 110 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 111 / 111 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 112 / 112 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 13´288,76 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 13´288,76 |
| | **intervento 12 - Via Morice (Cat 13)** | | | | | | | |
| 113 / 113 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,04 | 32,16 |
| 114 / 114 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,38 | 73,52 |
| 115 / 115 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 116 / 116 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm. | | | | | | | |
| | utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 117 / 117 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo | | | | | | | |
| | (par.ug.=4+4) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 2,55 | 20,40 |
| 118 / 118 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 119 / 119 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 13´647,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 13´647,92 |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 1,54 | 18,48 |
| 120 / 120 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 121 / 121 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 122 / 122 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 13´834,46 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 13´834,46 |
| | **intervento 13 - Comino 01 - centro abitato (Cat 14)** | | | | | | | |
| 123 / 123 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,04 | 32,16 |
| 124 / 124 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,38 | 73,52 |
| 125 / 125 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 126 / 126 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm. | | | | | | | |
| | utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 127 / 127 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo | | | | | | | |
| | (par.ug.=4+4) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 2,55 | 20,40 |
| 128 / 128 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 129 / 129 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 14´193,62 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 14´193,62 |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 1,54 | 18,48 |
| 130 / 130 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 131 / 131 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 132 / 132 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 14´380,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 14´380,16 |
| | **intervento 14 - Comino 02 - Località Raselli (Cat 15)** | | | | | | | |
| 133 / 133 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,04 | 32,16 |
| 134 / 134 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,38 | 73,52 |
| 135 / 135 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 136 / 136 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm. | | | | | | | |
| | utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 137 / 137 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo | | | | | | | |
| | (par.ug.=4+4) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 2,55 | 20,40 |
| 138 / 138 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 139 / 139 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 14´739,32 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 14´739,32 |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 1,54 | 18,48 |
| 140 / 140 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 141 / 141 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 142 / 142 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 14´925,86 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 14´925,86 |
| | **intervento 15 - Comino 03 - Località San Clemente (Cat 16)** | | | | | | | |
| 143 / 143 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,04 | 32,16 |
| 144 / 144 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,38 | 73,52 |
| 145 / 145 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 146 / 146 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm. | | | | | | | |
| | utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 147 / 147 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo | | | | | | | |
| | (par.ug.=4+4) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 2,55 | 20,40 |
| 148 / 148 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 149 / 149 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 15´285,02 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 15´285,02 |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 1,54 | 18,48 |
| 150 / 150 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 151 / 151 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 152 / 152 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 15´471,56 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 15´471,56 |
| | **intervento 16 - Caporosso 01 - Centrale elettrica (Cat 17)** | | | | | | | |
| 153 / 153 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,04 | 32,16 |
| 154 / 154 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,38 | 73,52 |
| 155 / 155 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 156 / 156 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm. | | | | | | | |
| | utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 157 / 157 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo | | | | | | | |
| | (par.ug.=4+4) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 2,55 | 20,40 |
| 158 / 158 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 159 / 159 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 15´830,72 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 12,00 | | 15´830,72 |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 1,54 | 18,48 |
| 160 / 160 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 161 / 161 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 162 / 162 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 16´017,26 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantità | IMPORTI unitario | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | | | | | 16´017,26 |
| | **intervento 17 - Caporosso 02 - Zona rotatoria (Cat 18)** | | | | | | | |
| 163 / 163 S.004.020.010.e | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di lato 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 8,04 | 32,16 |
| 164 / 164 S.004.020.020.d | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,38 | 73,52 |
| 165 / 165 S.004.020.030.a | Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese. Di dimensioni 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 18,62 | 74,48 |
| 166 / 166 S.004.020.040.a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampaeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10.. gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese. Di dimensioni 90x250 cm. | | | | | | | |
| | utilizzo per due mesi *(par.ug.=2,00*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 32,69 | 130,76 |
| 167 / 167 S.004.020.060.d | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo | | | | | | | |
| | (par.ug.=4+4) | 8,00 | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 2,55 | 20,40 |
| 168 / 168 S.004.020.060.f | Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 6,96 | 27,84 |
| 169 / 169 S.004.020.070.a | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm. Riempito con graniglia peso 13 kg | | | | | 12,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 12,00 | | 16´376,42 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 12,00 | | 16´376,42 |
| | SOMMANO cad | | | | | 12,00 | 1,54 | 18,48 |
| 170 / 170 S.004.020.100.a | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi.., a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 14,58 | 87,48 |
| 171 / 171 S.004.020.100.c | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visi..rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile. Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 6,00 | 10,53 | 63,18 |
| 172 / 172 S.004.020.120.a | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,uti..se o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione. Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangentii | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 20,00 | 0,87 | 17,40 |
| | **Parziale LAVORI A MISURA euro** | | | | | | | 16´562,96 |
| | **T O T A L E euro** | | | | | | | 16´562,96 |

Guardiagrele (CH), 06/06/2018

**Il Tecnico**
ARCH. MARIO GALLO

**Il Coordinatore**
ARCH. LINO TINARI

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |